



SHINEFLOOR

Selador e Acabamento

Tratamento de Pisos

Propriedades:

SHINEFLOOR é um selador e acabamento acrílico em um único produto. Oferece proteção, economia e facilidade de aplicação. Indicado para áreas de médio e pequeno tráfego como residências, escritórios, clínica, áreas comerciais, etc. SHINEFLOOR é aplicável em paviflex, mantas vinílicas, borrachas (plurigoma), granilite, marmorite, ardósias e outros tipos de pedras. Devido a suas características de baixa tensão superficial, SHINEFLOOR auxilia a penetração nos poros, proporcionando maior aderência, nivelamento, alto brilho e transparência, realçando a cor natural do piso e facilitando a limpeza diária.

Instruções de uso:

Aplicação:

- A superfície deve estar totalmente limpa, livre de ceras velhas, acabamentos, sujidades em geral, umidade e pó.
- Após a limpeza preliminar, deixe o piso secar por um período mínimo de 01 (uma) hora.
- Aplicar SHINEFLOOR em camadas finas e uniformes, utilizando mop aplicador.
- Recomendamos aplicar 6 camadas para garantir maior durabilidade e proteção ao piso, com 30 a 45 minutos de secagem entre as camadas.

Manutenção:

- Para uma manutenção diária, retirar o pó com mop tratado com produto DUST MOP ou uma vassoura de pêlo, lavar o piso utilizando detergente neutro DAMP MOP ou FINISH CLEANER utilizando mop úmido ou máquina conservadora low speed e disco de limpeza diária.
- Enxaguar.
- Para renovar o brilho sem reposição de camadas, após o piso lavado e seco, polir com máquina low speed ou high speed com disco pêlo de porco, pulverizando o produto SPRAYBUFF para melhores resultados.
- Mensalmente ou quinzenalmente, de acordo com o desgaste, faça uma limpeza profunda no piso utilizando o produto MULTI SURFACE CLEANER ou DA 17 diluído 1:40.
- Utilize uma máquina low speed com disco de limpeza profunda.
- Enxágue bem e deixe o piso secar por 45 minutos e aplique 1 ou mais camadas conforme o desgaste.

Dados Técnicos:

Aparência:	Líquido Leitoso
Cor:	Branco - Creme
Odor:	característico
pH:	7,5 - 9,5
Peso específico:	1,009 - 1,022 g/cm³
Viscosidade:	1,0 - 10,0 cps
Teor de ativos:	20,5 - 22,5 %
Registro do Ministério da Saúde:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.404610/2010-18

Garantia:

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos manufaturados pela Spartan do Brasil são garantidos para a total satisfação do usuário.

Tel: (19)3037-3300 - Fax: (19)3037-3320
spartan@spartanbrasil.com.br -
<http://www.spartanbrasil.com.br>
FILIAL: São Paulo