



## SHINELINE SEAL

### Selador de Base Aquosa

#### Tratamento de Pisos

#### Propriedades:

SHINELINE SEAL é um selador termoplástico especialmente formulado para ser utilizado com acabamentos High Speed e Ultra High Speed, desenvolvido para pisos de média e alta porosidade como: granilite, concreto, cimento, marmorite, pisos vinílicos, etc.

O alto teor de sólidos, faz com que a aplicação de apenas duas camadas de SHINELINE SEAL seja suficiente para selar, condicionar e proteger o piso, oferecendo uma base apropriada para a aplicação dos acabamentos High Speed e Ultra High Speed da Spartan. A principal característica da formulação de SHINELINE SEAL é a combinação de termo-monômeros que acentuam a dureza do filme. Uma vez aplicado, SHINELINE SEAL torna-se um selo flexível, transparente e consistente que ajuda a prevenir desgaste por abrasão, riscos e uso contínuo, agindo como uma barreira, protegendo e prolongando a vida útil do piso e facilitando sua conservação.

#### Instruções de uso:

- A superfície deve estar limpa, isenta de pó, areia, terra, ceras, resinas, gorduras, graxas ou qualquer tipo de sujidade e umidade.
- Aplicar SHINELINE SEAL puro, com auxílio de um mop aplicador. Aplicar 2 camadas uniformes, com 45 minutos de secagem entre as camadas. O rendimento por camada é de 60 a 80 m<sup>2</sup> por litro, dependendo da porosidade da superfície.
- Aguardar a secagem da última camada de SHINELINE SEAL e logo após aplicar as camadas de acabamento High Speed ou Ultra High Speed.

#### Dados Técnicos:

|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Aparência:                                  | <b>Líquido Leitoso</b>                                                   |
| Cor:                                        | <b>Branco a Bege</b>                                                     |
| Odor:                                       | <b>Característico</b>                                                    |
| pH:                                         | <b>8,5 - 10,5</b>                                                        |
| Peso específico:                            | <b>1,010 - 1,040 g/cm<sup>3</sup></b>                                    |
| Viscosidade:                                | <b>1,0 - 10,0 cps</b>                                                    |
| Teor de ativos:                             | <b>22,5 - 24,5 %</b>                                                     |
| <b>Registro do<br/>Ministério da Saúde:</b> | <b>PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA<br/>ANVISA Nº 25351.628038/2009-39</b> |

#### Garantia:

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos manufaturados pela Spartan do Brasil são garantidos para a total satisfação do usuário.



#### SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rodovia Adauto Campo Dall'Orto, Km 1,9 – Jardim  
Manchester  
Sumaré/SP Brasil - CEP 13.178-440  
Tel: (19)3037-3300 - Fax: (19)3037-3320  
spartan@spartanbrasil.com.br -  
<http://www.spartanbrasil.com.br>  
FILIAL: São Paulo