



Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda.

SELADOR TERMOPLÁSTICO

Selador de Base Aquosa

Propriedades:

SELADOR TERMOPLÁSTICO é um selador formulado para ser utilizado com acabamentos Low Speed, desenvolvido para pisos de baixa e alta porosidade, como: granilite, concreto, cimento, mármore, ardósia e pisos vinílicos.

Os polímeros do SELADOR TERMOPLÁSTICO apresentam excelente nivelamento e transparência, fornecendo uma base apropriada para aplicação dos acabamentos Low Speed da Spartan.

O SELADOR TERMOPLÁSTICO ajuda a prevenir desgaste por abrasão, riscos e uso contínuo, agindo como uma barreira protegendo e prolongando a vida útil do piso e facilitando sua conservação.

Instruções de uso:

- A superfície deve estar totalmente limpa, isenta de pó, areia, terra, ceras, resinas, gorduras, graxa ou qualquer tipo de sujidade e umidade.
- Aplicar SELADOR TERMOPLÁSTICO puro, com auxílio de um mop aplicador.
- Aplicar 02 camadas uniformes, com 45 minutos de secagem entre as camadas. O rendimento por camada é de 60 a 80 m² por litro, dependendo da porosidade da superfície.
- Aguardar a secagem da última camada de SELADOR TERMOPLÁSTICO e logo após aplicar as camadas de acabamento.

Dados Técnicos:

Aparência:	Líquido leitoso
Cor:	Branco a Creme
Odor:	Característico
pH:	7,5 - 9,5
Peso específico:	1,010 - 1,040 g/cm³
Viscosidade:	1,0 - 10,0 cps
Teor de ativos:	17,5 - 19,5 %
Registro do Ministério da Saúde:	Produto dispensado de registro na ANVISA/MS- Parecer técnico (CATES) 14/09/2001

Garantia:

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos manufaturados pela Spartan do Brasil são garantidos para a total satisfação do usuário.

We make clean simple